uwtuintools

GRATIS CHECKLIST

Kettingzaag onderhouden

Scherp, veilig en klaar voor elk gebruik

In de werkplaats bleek een zaag die "niet meer zaagde" meestal gewoon een botte of droge ketting te hebben. Hang deze checklist op in je garage of leg hem in je zaagkoffer.

> **Veiligheid eerst**
>
> Motor af en **bougiekap** los (of **accu** eruit) voor je aan de ketting werkt, en draag altijd handschoenen.

1 Voor elk gebruik

- [ ] **Beschermkleding:** zaagbroek, handschoenen, veiligheidsschoenen, helm met gelaatsscherm en gehoorbescherming.
- [ ] **Kettingspanning:** de ketting ligt onderaan het zwaard aan, maar trek je met een handschoen nog vlot rond.
- [ ] **Kettingolie** bijgevuld. Draaiend zwaard boven karton houden: je moet een oliespoor zien.
- [ ] **Kettingrem** testen: duw de handbescherming naar voren, de ketting moet meteen stoppen.
- [ ] **Ketting scherp?** Een scherpe ketting maakt grove krullen. Fijn zaagsel of duwen betekent: vijlen.

2 Na elke tank

- [ ] **Ketting bijvijlen:** twee à drie halen per tand, elke tand evenveel.
- [ ] **Kettingolie bijvullen** telkens je benzine bijvult.
- [ ] **Spanning nakijken.** Warm bijgespannen? Laat de ketting na het werk weer wat losser.

3 Regelmatig

- [ ] **Dieptebegrenzers** controleren met een vijlmal, ongeveer om de drie tot vijf slijpbeurten.
- [ ] **Groef van het zwaard** en het **oliegaatje** reinigen.
- [ ] **Zwaard keren** bij elke slijpbeurt, **bramen** afvijlen en het **neuswiel** smeren als dat kan.
- [ ] **Luchtfilter** reinigen en de **koelribben** vrijmaken van zaagsel.
- [ ] **Kettingwiel** nakijken: diepe groeven in de tanden? Vervangen, anders slijt een nieuwe ketting snel.
- [ ] **Ketting vervangen** als de langste tand korter is dan 4 mm of als je scheurtjes ziet.

4 Voor de winter

- [ ] **Benzinetank leegmaken** en de motor laten draaien tot hij stilvalt. Niet nodig bij alkylaatbenzine.
- [ ] **Olietank leegmaken.** Biologische kettingolie kan bij lange stilstand verharsen.
- [ ] **Ketting en zwaard** reinigen en licht inoliën. **Bougie** controleren.
- [ ] **Kettingbeschermer** erop, droog en vorstvrij opbergen. Accu binnen bewaren, half tot driekwart vol.

> **Tip uit de werkplaats**
>
> Neem de vijl mee naar het bos en vijl na elke tank even bij. Raakt de ketting de grond of een steen, stop dan meteen en vijl haar bij.

i Mijn ketting (staat in je handleiding of op de kettingverpakking)

Zaag	Vijl (mm)	Vijlhoek	Zwaardlengte	Aantal schakels	Mengverhouding

© UWTuintools.be | Praktische tips uit meer dan 10 jaar ervaring met tuinmachines