uwtuintools

GRATIS CHECKLIST

Tuinmachines winterklaar maken

De checklist uit de werkplaats: afvinken en klaar

Grasmaaier · Accutoestellen · Bosmaaier · Heggenschaar · Opbergen

Ik was jarenlang tuinmechanieker. Elk voorjaar stonden er rijen machines in de werkplaats die niet wilden starten, en bijna altijd kwam dat doordat ze in het najaar verkeerd waren weggezet. Met deze checklist doe je in een uurtje wat ik in de werkplaats deed. Print hem, leg hem naast je machine en vink af.

> **Veiligheid eerst**
>
> Trek de **bougiekabel** los of haal de **accu** eruit voordat je aan een mes of onder het maaidek werkt. Laat de motor eerst afkoelen en draag werkhandschoenen.

1 Benzinegrasmaaier

- [ ] **Maaidek reinigen.** Verwijder aangekoekt gras aan de onderkant met een borstel of kunststof schraper.
- [ ] **Maaimes nakijken.** Bot, krom of beschadigd? Laat het slijpen of vervang het nu, niet in het voorjaar.
- [ ] **Olie verversen.** Laat de motor eerst even warm draaien: warme olie loopt makkelijker weg.
- [ ] **Carburateur leegmaken.** Laat de motor draaien tot hij stilvalt. Heeft de carburateur een aftapschroefje, tap hem ook daar af. Niet nodig bij alkylaatbenzine.
- [ ] **Liep de motor dit seizoen onregelmatig of sloeg hij af?** Laat de carburateur dan nu nakijken, niet in maart wanneer de herstellers overvol zitten.
- [ ] **Luchtfilter** uitkloppen of vervangen. Papieren filters nooit met perslucht uitblazen.
- [ ] **Bougie** controleren. Zwart of aangekoekt? Vervangen, dat kost weinig.
- [ ] **Kabels en veiligheidsbeugel** nakijken op speling, roest of uitrekking.
- [ ] **Losse bouten, moeren en beschadigingen** controleren: wielen, duwboom, maaidek en mesbevestiging.
- [ ] **Kantelen?** Altijd met de luchtfilter en carburateur naar boven, anders loopt er olie in de filter.

2 Accutoestellen

- [ ] **Accu uit de machine** halen en de contactpunten droog en proper maken.
- [ ] **Laden tot ongeveer half tot driekwart vol**, tenzij je handleiding iets anders aangeeft. Niet leeg wegzetten.
- [ ] **Accu binnen bewaren**, droog en vorstvrij. Een koude garage of tuinhuis is slecht voor de accu.
- [ ] **Machine reinigen** met een droge borstel of licht vochtige doek, nooit met de tuinslang.

3 Bosmaaier en grastrimmer (benzine)

- [ ] **Mengbrandstof.** Tank leegmaken en de motor laten draaien tot hij stilvalt, zodat de carburateur leeg is.
- [ ] **Maaikop en beschermkap** reinigen. Maaidraad nakijken en eventueel al vervangen.
- [ ] **Luchtfilter en bougie** controleren, net zoals bij de grasmaaier.
- [ ] **Tandwielkop** (de haakse overbrenging onderaan) bijvullen met vet als je machine dat vraagt.

4 Heggenschaar

- [ ] **Messen reinigen.** Verwijder harsresten en plantensap met een harsoplosser of reinigingsmiddel.
- [ ] **Messen controleren** op bramen, uitgebroken tanden of speling.
- [ ] **Licht invetten** met onderhoudsspray of een dun laagje olie tegen roest.
- [ ] **Mesbescherming** erop. Bij een elektrische heggenschaar ook de kabel nakijken.

5 Goed opbergen

- [ ] **Droge, vorstvrije en verluchte plek.** Geen plastic zeil eroverheen: daaronder ontstaat condens en roest.
- [ ] **Benzine** in een goedgekeurde jerrycan bewaren, buiten de woning en weg van warmtebronnen.
- [ ] **Noteer nu al** wat je in het voorjaar nodig hebt, dan bestel je onderdelen voordat het druk wordt.

> **Tip uit de werkplaats**
>
> Doe de winterbeurt meteen na je laatste maaibeurt, nu je het nog weet. Wie het uitstelt tot het voorjaar, staat in maart samen met iedereen in de rij bij de hersteller. Een machine die proper, met verse of geen benzine en een schone luchtfilter de winter in gaat, start in het voorjaar meestal bij de eerste of tweede trek.

i Mijn machines

Vul dit één keer in. Dan weet je in de winkel meteen welke bougie, olie of onderdelen je nodig hebt. Het type staat meestal op een sticker op de motor of het frame.

Machine	Merk en type	Bougie	Olie / brandstof	Laatste beurt
Grasmaaier				
Bosmaaier				
Heggenschaar				

Notities voor het voorjaar